# Produktblad





## ÖLFLEX 100 4G0,75 T500

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E0288625 | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr | 00100234 T500 | | |
| Lev typbet | 00100234 T500 | | |
| UNSPSC | 26121600 | | |
| EAN | 4044775068908 | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ledarmaterial:** | Koppar | **Ledaryta:** | Blank |
| **Ledararea:** | 0.75 mm² | **Ledarkategori:** | Klass 5 = fintrådig |
| **Antal ledare:** | 4 | **Parskärm:** | Utan |
| **Skärmningselement:** | Nej | **Gemensam skärm:** | Utan |
| **Ledarisolering:** | Polyvinylklorid (PVC) | **Partmärkning:** | Färg |
| **Med skyddsledare:** | Ja | **Stödorgan:** | Utan |
| **Material i yttre mantel:** | Polyvinylklorid (PVC) | **Färg på yttre mantel:** | Grå |
| **Avskärmning:** | Nej | **Kabelgeometri:** | Rund |
| **Torsionsskydd:** | Nej | **Flamskydd (IEC 60332-1-2):** | Ja |
| **Rökfattig enligt IEC 61034-2:** | Nej | **Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:** | Eca |
| **Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):** | Nej | **Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):** | Ja |
| **Ytterdiameter ungefärligt:** | 6.2 mm | **Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:** | 93 mm |
| **Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:** | 24.8 mm | **Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:** | -5...70 °C |
| **Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:** | -40...80 °C | **Märkspänning U0:** | 300 V |
| **Märkspänning U:** | 500 V | | |

## Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis motorer, industrimaskiner samt värme- och luftkonditioneringssystem. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.