



ÖLFLEX 100 5G0,75

Artnr	E0288630	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	00100244		
Lev typbet	00100244		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774896762		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	0.75 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	5	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Färg
Med skyddsledare:	Ja	Stödorgan:	Utan
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Specifikation material yttre mantel:	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Grå	Avskärmning:	Nej
Kabelgeometri:	Rund	Torsionsskydd:	Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	6.7 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	100.5 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	26.8 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis motorer, industrimaskiner samt värme- och luftkonditioneringssystem. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.