



ÖLFLEX 100 4G1,5 T500

Artnr	E0288665	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	00100654 T500		
Lev typbet	00100654 T500		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044775069301		



Produkttegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Färg
Med skyddsledare:	Ja	Stödorgan:	Utan
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Grå
Avskärmning:	Nej	Kabelgeometri:	Rund
Torsionsskydd:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	7.2 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	108 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	28.8 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis motorer, industrimaskiner samt värme- och luftkonditioneringssystem. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.