



ÖLFLEX CLASSIC 100 5G70

Artnr	E0288760	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	00103143		
Lev typbet	00103143		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044773007763		



Produktegenskaper

Ledararea:	70 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	5	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Färg
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Ingen	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2
Röktätthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	44.1 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U:	750 V		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis motorer, industrimaskiner samt värme- och luftkonditioneringsystem. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.