



ÖLFL CLASS 110 SY 4G1,5

Artnr	E0289020	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1125304		
Lev typbet	1125304		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773102789		



Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Flätning	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Transparent	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	10.2 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-30...80 °C
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.