Produktblad



ÖLFLEX 110 SY 7G1,5

Artnr	E0289040	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1125307		
Lev typbet	1125307		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773102697		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	1.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	7	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	**Stödorgan:**	Utan
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	**Färg på yttre mantel:**	Övrigt
Avskärmning:	Nej	**Kabelgeometri:**	Rund
Torsionsskydd:	Nej	**Armering/förstärkning:**	Flätning
Förstärkningens material:	Stål	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	**Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):**	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	11.9 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:**	238 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	71.4 mm	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	**Märkspänning U0:**	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Stålflätad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en bra beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Tack vare stålflätan är den extra stöttålig för mekaniskt krävande miljöer. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en stålflätad, flexibel och tålig kabel.