



ÖLFLEX 100 CY 5G25

Artnr	E0289810	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	00350243		
Lev typbet	00350243		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773033021		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	25 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	5	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Färg
Med skyddsledare:	Ja	Stödorgan:	Utan
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Övrigt
Avskärmning:	Ja	Kabelgeometri:	Rund
Torsionsskydd:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	32.6 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	652 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	195.6 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U0:	450 V
Märkspänning U:	750 V		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis frekvensstyrda motorer, industrimaskiner samt värme- och luftkonditioneringssystem. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.