



ÖLFLEX 110 BK 0,6/1KV 4G2,5

Artnr	E0299020	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1120342		
Lev typbet	1120342		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773110548		



Produktegenskaper

Ledararea:	2.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Svart	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	12.2 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U0:	600 V	Märkspänning U:	1000 V

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och tålig kabel. Svart UV-beständig yttermantel för öppen förläggning utomhus.