Produktblad



ÖLFLEX 110 CY BK 4G0,75

Artnr	E0299220	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1121235		
Lev typbet	1121235		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773623895		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	0.75 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	**Skärmningselement:**	Nej
Parskärm:	Utan	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Partmärkning:**	Siffror
Avskärmning:	Ja	**Med skyddsledare:**	Ja
Stödorgan:	Utan	**Torsionsskydd:**	Nej
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Kabelgeometri:	Rund	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	**Ytterdiameter ungefärligt:**	11.4 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	228 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	68.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	**Märkspänning U:**	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en skärmad, flexibel och tålig kabel. Svart UV-beständig yttermantel för öppen förläggning utomhus.