



## ÖLFLEX CLASS 110CY25G0,75

Artnr	E0299270	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1121254		
Lev typbet	1121254		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773623970		



### Produktgenskaper

Ledararea:	0.75 mm <sup>2</sup>	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	25	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Parskärm:	Ingen	Gemensam skärm:	Flätning
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Svart
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	20.7 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U:	1000 V

### Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en skärmad, flexibel och tålig kabel. Svart UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus.