



ÖLFLEX 110 CY BK 12G1,5

Artnr	E0299350	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1121320		
Lev typbet	1121320		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773624175		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	12	Skärmningselement:	Nej
Parskärm:	Utan	Gemensam skärm:	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Avskärmning:	Ja	Med skyddsledare:	Ja
Stödorgan:	Utan	Torsionsskydd:	Nej
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Svart
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	18.7 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	374 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	112.2 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C		
Märkspänning U:	1 kV	Märkspänning U0:	0.6 kV

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en skärmad, flexibel och tålig kabel. Svart UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus.