



## ÖLFLEX 110 CY BK 4G4,0

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| Artnr      | E0299460      | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr  | 1121360       |           |        |
| Lev typbet | 1121360       |           |        |
| UNSPSC     | 26121614      |           |        |
| EAN        | 4044773624267 |           |        |



### Produktegenskaper

|                                                            |                       |                                                               |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                      | Koppar                | <b>Ledaryta:</b>                                              | Blank                 |
| <b>Ledararea:</b>                                          | 4 mm <sup>2</sup>     | <b>Ledarkategori:</b>                                         | Klass 5 = fintrådig   |
| <b>Antal ledare:</b>                                       | 4                     | <b>Parskärm:</b>                                              | Utan                  |
| <b>Skärmningselement:</b>                                  | Nej                   | <b>Gemensam skärm:</b>                                        | Flätning              |
| <b>Ledarisolering:</b>                                     | Polyvinylklorid (PVC) | <b>Partmärkning:</b>                                          | Siffror               |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                   | Ja                    | <b>Material i yttre mantel:</b>                               | Polyvinylklorid (PVC) |
| <b>Färg på yttre mantel:</b>                               | Svart                 | <b>Kabelgeometri:</b>                                         | Rund                  |
| <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                       | Nej                   | <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>  | Eca                   |
| <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>               | Nej                   | <b>Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):</b>           | Nej                   |
| <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                          | 16.2 mm               | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b> | -5...70 °C            |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b> | -40...80 °C           | <b>Märkspänning U0:</b>                                       | 600 V                 |
| <b>Märkspänning U:</b>                                     | 1000 V                | <b>Ledarform:</b>                                             | Rund                  |

### Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en skärmad, flexibel och tålig kabel. Svart UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus.