Produktblad

ÖLFLEX 110 CY BK 4G10

Artnr	E0299490	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1121372		
Lev typbet	1121372		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773624328		

Produktegenskaper

Ledararea:	10 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	**Material i yttre mantel:**	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Svart	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Nej
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Nej	**Ytterdiameter ungefärligt:**	21.7 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	600 V	**Märkspänning U:**	1000 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en skärmad, flexibel och tålig kabel. Svart UV-beständig yttermantel för öppen förläggning utomhus.