

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK



SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK

Artnr	E0545020	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0036441		
Lev typbet	0036441		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773062229		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	4 mm ²	AWG-storlek:	12
Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	12 kcmil	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	3
Gemensam skärm:	Folie + flätning	Antal extraledare:	3
Nominell diameter för extraledarna:	0.75 mm ²	Nominellt tvärsnitt/area hjälpledare (AWG):	20
Ledarisolering:	Övrigt	Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Färg	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Med skyddsledare:	Ja
Stödorgan:	Utan	Torsionsskydd:	Nej
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Specifikation material yttre mantel:	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	14.4 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	216 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	57.6 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel motorkabel i PVC med bra beständighet mot oljor. Avsedd för ledningsdragning mellan frekvensomriktare och motor. Splittad jordledare ger minimala lagerströmmar som avsevärt ökar livslängden på motorn. Skärmfläta av förtent koppar samt Al-folie eliminerar risken för EMC-störningar på omgivande kablar och utrustningar. Design med låg kapacitans tillåter längre ledningsdragningar. Svart UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus. Även förläggning direkt i jord.