

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X50+3G10 BK



SERVO 2YSLCYK-JB 3X50+3G10 BK

Artnr	E0545080	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0036447		
Lev typbet	0036447		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773062106		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	50 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Ledarform:	Rund	Ledarisolering:	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Färg
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Ja	Inre ledande skikt:	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Antal extraledare:	3	Nominell diameter för extraledarna:	10 mm ²
Koncentrisk ledare:	Utan	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Svart	Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Längsvattentäta ledare:	Nej	Längsvattentät skärm:	Nej
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Nej
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	32.6 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	130.4 mm	Max tillåten ledartemperatur:	70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel motorkabel i PVC med bra beständighet mot oljor. Avsedd för ledningsdragning mellan frekvensomriktare och motor. Splittad jordledare ger minimala lagerströmmar som avsevärt ökar livslängden på motorn. Skärmläta av förtent koppar samt Al-folie eliminerar risken för EMC-störningar på omgivande kablar och utrustningar. Design med låg kapacitans tillåter längre ledningsdragningar. Svart UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus. Även förläggning direkt i jord.