



ÖLFLEX-SERVO 3X150+3G25

Artnr	E0545120	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	0036451		
Lev typbet	0036451		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773061819		



Produktegenskaper

Ledararea:	150 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	Skyddsledare:	Ja
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Svart
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Form:	Rund
Ytterdiameter ungefärligt:	52.5 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U0:	600 V
Märkspänning U:	1000 V	Antal jordledare:	3

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel motorkabel i PVC med bra beständighet mot oljor. Avsedd för ledningsdragning mellan frekvensomriktare och motor. Splittad jordledare ger minimala lagerströmmar som avsevärt ökar livslängden på motorn. Skärmfläta av förtent koppar samt Al-folie eliminerar risken för EMC-störningar på omgivande kablar och utrustningar. Design med låg kapacitans tillåter längre ledningsdragningar. Svart UV-beständig yttermantel för öppen förläggning utomhus. Även förläggning direkt i jord.