

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X



SERVO 2YSLCYK-JB 3X185+3G35 BK

Artnr	E0545130	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0036479		
Lev typbet	0036479		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773452884		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	185 mm²	Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	300 kcmil
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	3	Gemensam skärm:	Folie + flätning
Antal extraledare:	3	Nominell diameter för extraledarna:	35 mm²
Nominellt tvärsnitt/area hjälpledare (AWG):	2	Ledarisolering:	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Färg
Avskärmning:	Ja	Biledare:	Nej
Med skyddsledare:	Ja	Stödorgan:	Utan
Torsionsskydd:	Nej	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Svart
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	56.5 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	847.5 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	226 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel motorkabel i PVC med bra beständighet mot oljor. Avsedd för ledningsdragning mellan frekvensomriktare och motor. Splittad jordledare ger minimala lagerströmmar som avsevärt ökar livslängden på motorn. Skärmläta av förtent koppar samt Al-folie eliminerar risken för EMC-störningar på omgivande kablar och utrustningar. Design med låg kapacitans tillåter längre ledningsdragningar. Svart UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus. Även förläggning direkt i jord.