

LAPP KABEL STUFGÅRT ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X



SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK

Artnr	E0545140	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0036453		
Lev typbet	0036453		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773478990		



Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	Parskärm:	Folie + flätning
Gemensam skärm:	Folie + flätning	Ledarisolering:	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Med skyddsledare:	Ja
Stödorgan:	Utan	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Svart
Kabelgeometri:	Rund	Torsionsskydd:	Nej
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	69 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	976.5 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	260.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U0:	600 V	Märkspänning U:	1000 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel motorkabel i PVC med bra beständighet mot oljor. Avsedd för ledningsdragning mellan frekvensomriktare och motor. Splittad jordledare ger minimala lagerströmmar som avsevärt ökar livslängden på motorn. Skärmfläta av förtent koppar samt Al-folie eliminerar risken för EMC-störningar på omgivande kablar och utrustningar. Design med låg kapacitans tillåter längre ledningsdragningar. Svart UV-beständig yttermantel för öppen förläggning utomhus. Även förläggning direkt i jord.