



KRYMPSLANG MWTM 10/3-A/U

Artnr	E0706602	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	283807-000		
Lev typbet	MWTM-10/3-A/U-4(S40)		
UNSPSC	39121711		
EAN	4042368514757		

Produktegenskaper

Typ:	Värmekrympning	Modell:	medeltjock vägg
Krympmån:	3:1	Innerdiameter före värmekrympning:	10 mm
Innerdiameter efter värmekrympning:	3 mm	Nominell ledararea från/till:	3.5...9 mm²
Vägg tjocklek efter krympning:	1 mm	Längd:	40 m
Drifttemperaturområde:	-40...120 °C	Färg:	Svart
Material:	Polyolefin (PEX)	Halogenfri:	Ja
Med inre limning:	Nej	Tryckbar:	Ja
UL-godkänd:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

Krympslang, medeltjock vägg, väder- och UV-beständig utan lim. Tillverkad av väder och korrosionsbeständig modifierad polyolefin med mycket goda elektriska och mekaniska egenskaper. Kontinuerlig användningstemperatur -40°C till +120°C . Halogenfri. Användningsområde: 3,5-9,0mm. Innderdiam*, A: 10mm, B: 3mm. Vägg tjocklek*, A: 0,4mm, B: 1,0mm. * A= Vid leverans och B= efter full krympning. Längdkrympning +5 till -15% upp till 43/12 och +5 till -10% från 51/16