



## KRYMPSLANG MWTM 16/5-A/U

Artnr	E0706603	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	497587-000		
Lev typbet	MWTM-16/5-A/U-4(S40)		
UNSPSC	39121711		
EAN	4042368603321		

### Produktgenskaper

Typ:	Värmekrympning	Modell:	medeltjock vägg
Krympmån:	3:1	Innerdiameter före värmekrympning:	16 mm
Innerdiameter efter värmekrympning:	5 mm	Nominell ledararea från/till:	5.5...14 mm <sup>2</sup>
Väggjocklek efter krympning:	1.4 mm	Längd:	40 m
Drifttemperaturområde:	-40...100 °C	Färg:	Svart
Material:	Polyolefin (PEX)	Halogenfri:	Ja
Med inre limning:	Nej	Tryckbar:	Ja
UL-godkänd:	Nej		

### Produktbeskrivning & dokument

Krympslang, medeltjock vägg, väder- och UV-beständig utan lim. Tillverkad av väder och korrosionsbeständig modifierad polyolefin med mycket goda elektriska och mekaniska egenskaper. Kontinuerlig användningstemperatur -40°C till +120°C. Halogenfri. Användningsområde: 5,5-14,0mm. Innderdiam\*, A: 16mm, B: 5mm. Väggjocklek\*, A: 0,5mm, B: 1,5mm. \* A= Vid leverans och B= efter full krympning. Längdkrympning +5 till -15% upp till 43/12 och +5 till -10% från 51/16