



KRYMPSLANG MWTM 50/16-A/U

Artnr	E0706608	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	035001-000		
Lev typbet	MWTM-50/16-A/U-4(S25)		
UNSPSC	39121711		
EAN	4042368406014		



Produktegenskaper

Typ:	Värmekrympning	Modell:	medeltjock vägg
Krympmån:	3:1	Innerdiameter före värmekrympning:	50 mm
Innerdiameter efter värmekrympning:	16 mm	Nominell ledararea från/till:	17...45 mm ²
Vägg tjocklek efter krympning:	2 mm	Längd:	25 m
Drifttemperaturområde:	-40...100 °C	Färg:	Svart
Material:	Polyolefin (PEX)	Halogenfri:	Ja
Med inre limning:	Nej	Tryckbar:	Ja
UL-godkänd:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

Krympslang, medeltjock vägg, väder- och UV-beständig utan lim. Tillverkad av väder och korrosionsbeständig modifierad polyolefin med mycket goda elektriska och mekaniska egenskaper. Kontinuerlig användningstemperatur -40°C till +120°C . Halogenfri. Användningsområde: 17,0-45,0mm. Innderdiam*, A: 50mm, B: 16mm. Vägg tjocklek*, A: 0,7mm, B: 2,0mm. * A= Vid leverans och B= efter full krympning. Längdkrympning +5 till -15% upp till 43/12 och +5 till -10% från 51/16