Produktblad



KRYMPSLANG MWTM 63/19-A/U

Artnr	E0706610	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	874903-000		
Lev typbet	MWTM-63/19-A/U-4(S15)		
UNSPSC	39121711		
EAN	4042368775455		

Produktegenskaper

Typ:	Värmekrympning	**Modell:**	medeltjock vägg
Krympmån:	3:1	**Innerdiameter före värmekrympning:**	63 mm
Innerdiameter efter värmekrympning:	19 mm	**Nominell ledararea från/till:**	21...57 mm²
Väggtjocklek efter krympning:	2.4 mm	**Längd:**	15 m
Drifttemperaturområde:	-40...120 °C	**Färg:**	Svart
Material:	Polyolefin (PEX)	**Halogenfri:**	Ja
Med inre limning:	Nej	**Tryckbar:**	Ja
UL-godkänd:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

Krympslang, medeltjock vägg, väder- och UV-beständig utan lim. Tillverkad av väder och korrosionsbeständig modifierad polyolefin med mycket goda elektriska och mekaniska egenskaper. Kontinuerlig användningstemperatur -40°C till +120°C . Halogenfri. Användningsområde: 21,0-57,0mm. Innderdiam*, A: 63mm, B: 19mm. Väggtjocklek*, A: 0,8mm, B: 2,5mm. * A= Vid leverans och B= efter full krympning. Längdkrympning +5 till -15% upp till 43/12 och +5 till -10% från 51/16