



KRYMPSLANG MWTM 75/22-A/U

Artnr	E0706612	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	373921-000		
Lev typbet	MWTM-75/22-A/U-4(S10)		
UNSPSC	39121711		
EAN	4042368550151		



Produktegenskaper

Typ:	Värmekrympning	Modell:	medeltjock vägg
Krympmån:	2:1	Innerdiameter före värmekrympning:	75 mm
Innerdiameter efter värmekrympning:	22 mm	Nominell ledararea från/till:	24...68 mm ²
Vägg tjocklek efter krympning:	2.7 mm	Längd:	10 m
Drifttemperaturområde:	-40...120 °C	Färg:	Svart
Material:	Polyolefin (PEX)	Halogenfri:	Ja
Med inre limning:	Nej	Tryckbar:	Ja
UL-godkänd:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

Krympslang, medeltjock vägg, väder- och UV-beständig utan lim. Tillverkad av väder och korrosionsbeständig modifierad polyolefin med mycket goda elektriska och mekaniska egenskaper. Kontinuerlig användningstemperatur -40°C till +120°C. Halogenfri. Användningsområde: 24,0-68,0mm. Innderdiam*, A: 75mm, B: 22mm. Vägg tjocklek*, A: 0,9mm, B: 3,0mm. * A= Vid leverans och B= efter full krympning. Längdkrympning +5 till -15% upp till 43/12 och +5 till -10% från 51/16