Produktblad



ANSL-DON RSTI-3952-SE01

Artnr	E0706630	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	CX5470-000		
Lev typbet	RSTI-3952-SE01		
UNSPSC			
EAN	4042368092712		

Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Ja	**Lämplig för utomhusbruk:**	Ja
Märkspänning U0/U (Um):	6/10 (12) kV	**Märkström enligt EN 50180/EN 50181:**	D (1250 A)
Typ av kontaktdon:	T-anslutningsdon	**Ledarens anslutningssätt:**	Skruvanslutning
Lämpligt för antal trådar (DA):	3	**Skärmad:**	Ja
Kabelsko inkluderad:	Ja	**Nominell ledararea från/till:**	500 mm²
Jordkabellängd:	0.8 m		

Produktbeskrivning & dokument

För plastisolerad kabel. Skärmat kabelanslutningssystem vinklad anslutning 630 A. Vinklas prefabricerad skärmad anslutning i silikongummi som ej kräver värme vid montering. Integrerad fältstyrning. Separat avslut krävs ej. 3-ledsatser innehåller materiel för partskärmning (grenen kan förläggs i mark). Upp till 2000mm slacklängd. Uttag för kapacitiv spänningsmätning. Skruvkabelskor ingår. Satserna innehåller materiel för 3 faser. 1x500mm², 12kV. Isol. diam 28,9-36,4mm