



ANSL-DON RSTI-3954-SE01

Artnr
Lev artnr
Lev typbet
UNSPSC
EAN

E0706632
CX5475-000
RSTI-3954-SE01
4042368092781

Varumärke

TE CONNECTIVITY



Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk: Ja
Märkspänning U0/U (Um): 6/10 (12) kV
Typ av kontaktdon: T-anslutningsdon
Lämpligt för antal trådar (DA): 3
Kabelsko inkluderad: Ja
Jordkabelldängd: 0.8 m

Lämplig för utomhusbruk: Ja
Märkström enligt EN 50180/EN 50181: D (1250 A)
Ledarens anslutningssätt: Skruvanslutning
Skärmad: Ja
Nominell ledararea från/till: 800 mm²

Produktbeskrivning & dokument

För plastisolerad kabel. Skärmat kabelanslutningssystem vinklad anslutning 630 A. Vinklas prefabricerad skärmad anslutning i silikongummi som ej kräver värme vid montering. Integrerad fältstyrning. Separat avslut krävs ej. 3-ledsatser innehåller materiel för partskärmning (grenen kan förläggas i mark). Upp till 2000mm slacklängd. Uttag för kapacitiv spänningsmätning. Skruvkabelskor ingår. Satserna innehåller materiel för 3 faser. 1x800mm², 12kV. Isol. diam 34,0-45,4mm