Produktblad



ANSL-DON RSTI-6951-SE01

Artnr	E0706637	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	CR6079-011		
Lev typbet	RSTI-6951		
UNSPSC			
EAN	4042368092989		

Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Ja	**Lämplig för utomhusbruk:**	Ja
Märkspänning U0/U (Um):	20,8/36 (42) kV	**Märkström enligt EN 50180/EN 50181:**	D (1250 A)
Typ av kontaktdon:	T-anslutningsdon	**Ledarens anslutningssätt:**	Skruvanslutning
Lämpligt för antal trådar (DA):	3	**Skärmad:**	Ja
Kabelsko inkluderad:	Ja	**Nominell ledararea från/till:**	400 mm²
Jordkabellängd:	0.8 m		

Produktbeskrivning & dokument

För plastisolerad kabel. Skärmat kabelanslutningssystem vinklad anslutning 630 A. Integrerad fältstyrning. Separat avslut krävs ej. 3-ledsatser innehåller materiel för partskärmning (grenen kan förläggs i mark). Upp till 2000mm slacklängd. Uttag för kapacitiv spänningsmätning. Skruvkabelskor ingår. Satserna innehåller materiel för 3 faser. 1x400mm², 36kV. Isol. diam 34,0-45,4mm.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E0706798	FRONTPLUGG TILL RSTI
E0706797	KOPPLINGSSTYCKE RSTI-66CP-M16
E0706795	JORDNINGSADAPTER RSTI-68EA25
E0706794	JORDNINGSADAPTER RSTI-68EA20
E0706792	TESTSTAVAR RSTI-68TRA
E0702635	PARTSKÄRMNINGSSATS 3M 95-240
E0716826	PARTSKÄRMNING 12-24KV 95-240