

KABELAVSLUT EPKT-36C1XI-SE02

Artnr	E0706694	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	0706694		
Lev typbet			
UNSPSC	39121432		
EAN			



Produktegenskaper

Antal ledare:	1	Lämplig för inomhusbruk:	Ja
Lämplig för utomhusbruk:	Nej	Typ av kabelavslut:	Värmekrympning
Typ av isolationsmaterial:	Plast	Med skyddsledare:	Nej
Kabelsko inkluderad:	Nej	Typ av kabelsko:	Utan
Nominell ledararea från/till:	50...95 mm ²		

Produktbeskrivning & dokument

EPKT-36x1XI-SE02/IXSU-F61xx

Användning

För plastisolerad kabel för 1-ledarkabel. Inomhus.

Norm

CENELEC HD 629.

Konstruktion

IXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande.

EPKT är uppbyggda av separat isolations- och fältstyrningsslang.

Satsen innehåller

Materiel för 3 st 1-ledaravslut. IXSU levereras kompletta med skruvkabelskor.

EPKT levereras utan skruvkabelskor. EPKT kan kompletteras med skruvkabelskor BLMT, som har momentskruvar som går av när rätt moment uppnåtts.