
# Produktblad





## KABELAVSLUT IXSU-F3324-SE02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E0706708 | Varumärke | TE CONNECTIVITY |
| Lev artnr | CN8203-000 | | |
| Lev typbet | IXSU-F3324-SE01 | | |
| UNSPSC | 39121432 | | |
| EAN | 4042368190838 | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ledare:** | 3 | **Lämplig för inomhusbruk:** | Ja |
| **Lämplig för utomhusbruk:** | Nej | **Typ av kabelavslut:** | Värmekrympning |
| **Typ av isolationsmaterial:** | Plast | **Med skyddsledare:** | Nej |
| **Kabelsko inkluderad:** | Nej | **Typ av kabelsko:** | Utan |
| **Nominell ledararea från/till:** | 25...95 mm² | | |

## Produktbeskrivning & dokument

För plastisolerad 3-ledarkabel inkl partskärmningssats. Krypströmsbeständig krympslang. Integrerad zinkoxidbaserad fältstyrnings- och tätningsmassa. Slackarna partskärmas med kopparnät och kabelns skärm fördelad i tre delar. Slackarna isoleras med MWTM slang och tätas med grenbyxa (isolerad, kan förläggs i mark). Slacklängd upp till 2000mm. Inomhusavslut 3x25-95mm², 12kV.