



KABELAVSLUT RICS 5133

Artnr	E0706748	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	817427-010		
Lev typbet	RICS-5133		
UNSPSC	39121432		
EAN	4042368900505		

Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Ja	Lämplig för utomhusbruk:	Nej
Märkspänning U0/U (Um):	12,7/22 (24) kV	Märkström enligt EN 50180/EN 50181:	C (630 A)
Typ av kontaktdon:	T-anslutningsdon	Ledarens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Lämpligt för antal trådar (DA):	3	Avskärmad:	Nej
Kabelsko inkluderad:	Nej	Nominell ledararea från/till:	95...185 mm ²

Produktbeskrivning & dokument

Icke skärmat kabelanslutningssystem vinklad anslutning typ C enligt EN50181 630 A. Vinklad isolerad anslutning i gummimaterial som ej kräver värme vid montering. Kroppen och avslutet är icke skärmat. Vid drift skall samtliga delar betraktas som spänningssatta och får ej vidröras. För runda och sektorformade plastisolerade 1- och 3-ledare. Används tillsammans med avslut typ IXSU-F och presskabelskor (ingår ej). För: 150-240mm², 12kV och 95-185mm², 24kV