



KABELAVSLUT RICS 5143

Artnr	E0706752	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	240279-010		
Lev typbet	RICS-5143		
UNSPSC	39121432		
EAN	4042368496534		



Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Ja	Lämplig för utomhusbruk:	Nej
Märkspänning U0/U (Um):	12,7/22 (24) kV	Märkström enligt EN 50180/EN 50181:	C (630 A)
Typ av kontaktdon:	T-anslutningsdon	Ledarens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Lämpligt för antal trådar (DA):	3	Skärmad:	Nej
Kabelsko inkluderad:	Nej	Nominell ledararea från/till:	240...300 mm²

Produktbeskrivning & dokument

Icke skärmat kabelanslutningssystem vinklad anslutning typ C enligt EN50181 630 A. Vinklad isolerad anslutning i gummimaterial som ej kräver värme vid montering. Kroppen och avslutet är icke skärmat. Vid drift skall samtliga delar betraktas som spänningssatta och får ej vidröras. För runda och sektorformade plastisolerade 1- och 3-ledare. Används tillsammans med avslut typ IXSU-F och presskabelskor (ingår ej). För: 300mm², 12kV och 240-300mm², 24kV.