



ANSL-DON RSTI-5855-SE02

Artnr	E0706773	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	CP7161-000		
Lev typbet	RSTI-5855-SE02		
UNSPSC	39121432		
EAN	4042368865439		



Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Ja	Lämplig för utomhusbruk:	Ja
Märkspänning U0/U (Um):	12,7/22 (24) kV	Märkström enligt EN 50180/EN 50181:	C (630 A)
Typ av kontaktdon:	T-anslutningsdon	Ledarens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Lämpligt för antal trådar (DA):	3	Skärmad:	Ja
Kabelsko inkluderad:	Ja	Nominell ledararea från/till:	185...300 mm²
Jordkabelldängd:	0.8 m		

Produktbeskrivning & dokument

För plastisolerad kabel. Skärmat kabelanslutningssystem vinklad anslutning 630 A. Integrerad fältstyrning. Separat avslut krävs ej. 3-ledsatser innehåller materiel för partskärmning (grenen kan förläggas i mark). Upp till 2000mm slacklängd. Uttag för kapacitiv spänningsmätning. Skruvkabelskor ingår. Satserna innehåller materiel för 3 faser. 3x185-300(240*)mm², 12kV. 3x185-300mm², 24kV. Isol. diam 21,2-34,6mm. *Ledararea för solida sektorformade ledare.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E0706798	FRONTPLUGG TILL RSTI
E0706797	KOPPLINGSSTYCKE RSTI-66CP-M16
E0706795	JORDNINGSADAPTER RSTI-68EA25
E0706794	JORDNINGSADAPTER RSTI-68EA20
E0706792	TESTSTAVAR RSTI-68TRA