

KABELAVSLUT CHE-F 24 70-240

| | | | |
|------------|---------------|-----------|--------|
| Artnr | E0708252 | Varumärke | MELBYE |
| Lev artnr | 0708252 | | |
| Lev typbet | | | |
| UNSPSC | 39121432 | | |
| EAN | 7332811110061 | | |



! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.



Produktegenskaper

| | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för inomhusbruk: | Nej | Lämplig för utomhusbruk: | Ja |
| Märkspänning U0/U (Um): | 12/20 (24) kV | Typ av kabelavslut: | Värmekrympning |
| Kabelsko inkluderad: | Nej | Nominell ledararea från/till: | 70...240 mm ² |

Produktbeskrivning & dokument

Kabelavslut utomhus 1-ledare, exklusive kabelskor
12-36 kV utomhus typ CHE-F 1-ledare

Användning:

Kabelavslutning HYBRID typ CHE-F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.