

KABELAVSLUT CHE-3F 24 70-240



Artnr	E0708272	Varumärke	MELBYE
Lev artnr	0708272		
Lev typbet			
UNSPSC	39121432		
EAN	7332811065903		



! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Nej	Lämplig för utomhusbruk:	Ja
Märkspänning U0/U (Um):	12/20 (24) kV	Typ av kabelavslut:	Värmekrympning
Antal ledare:	3	Kabelsko inkluderad:	Nej
Nominell ledararea från/till:	70...240 mm ²		

Produktbeskrivning & dokument

Kabelavslut utomhus 3-ledare exklusive kabelskor
12-36 kV utomhus typ CHE-3F 3-ledare

Användning:

Kabelavslut HYBRID typ CHE-3F S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12-24-36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummi- skärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, grenbyxa, tre slackskydd å 350 och monteringsanvisning.

Vid längre uppskalningslängder beställs separat extra slackskydd typ MS2.

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238