

KABELAVSLUT CHE-I 36 35-70

Artnr	E0708275	Varumärke	MELBYE
Lev artnr	0708275		
Lev typbet			
UNSPSC	39121432		
EAN	7332811110177		



! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.



Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Ja	Lämplig för utomhusbruk:	Nej
Märkspänning U0/U (Um):	19/33 (36) kV	Typ av kabelavslut:	Värmekrympning
Nominell ledararea från/till:	35...70 mm ²		

Produktbeskrivning & dokument

Kabelavslut inomhus 1- och 3-ledare exklusive kabelskor
12-36 kV inomhus typ CHE-I

Användning:

Kabelavslutning HYBRID typ CHE är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö.

Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströms resistent varmkrympslang, och krypströmssträcken förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummi- skärmar (ej 12 kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.