



ANSL-DON K158LR 24KV 150

| | | | |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------|
| Artnr | E0708609 | Varumärke | ELECTRO TRADING ET |
| Lev artnr | E0708609 | | |
| Lev typbet | K158LR-GH- 150KM-12-1 | | |
| UNSPSC | 39121432 | | |
| EAN | | | |



Produktegenskaper

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| Lämplig för inomhusbruk: | Ja | Lämplig för utomhusbruk: | Ja |
| Märkspänning U0/U (Um): | 12,7/22 (24) kV | Märkström enligt EN 50180/EN 50181: | A (250 A) |
| Typ av kontaktdon: | Vinkelkontakt | Ledarens anslutningssätt: | Övrigt |
| Lämpligt för antal trådar (DA): | 3 | Avskärmad: | Ja |
| Kabelsko inkluderad: | Ja | Nominell ledararea från/till: | 150 mm ² |
| Jordkabelldängd: | 0 m | Bredd (mm): | 55 mm |
| Höjd (mm): | 160 mm | Längd: | 221 mm |

Produktbeskrivning & dokument

Frånskiljningsbart, vinklat anslutningsdon för att ansluta kabel till ställverk, transformatorer mm. Donen är enkla att demontera även efter lång användning. För Al- eller Cu-kabel. Levereras med presskabelskor. Satsen innehåller material för 3 faser. För PEX-diameter 23,6-26,4 mm.