



KABELAVSLUT ITK 224 25-300

Artnr	E0708702	Varumärke	ELECTRO TRADING ET AB
Lev artnr	E0708702		
Lev typbet	3XITK24-2 25-300		
UNSPSC	39121432		
EAN			

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Märkspänning Um:	24 kV	Antal ledare:	3
Modell:	För separerade ledare	Lämplig för inomhusbruk:	Ja
Lämplig för utomhusbruk:	Nej	Typ av kabelavslut:	Kalkkrympning
Typ av isolationsmaterial:	Plast	Materialkvalitet isolering:	Gummi (silikon)
Kabelsko inkluderad:	Nej	Typ av kabelsko:	Utan
Nominell ledararea från/till:	25...300 mm ²	Diameter kärnisolation:	14...33 mm

Produktbeskrivning & dokument

Kabelavslut för inomhus och för fuktig miljö för PEX-isolerad Al- och Cu-kabel, 12-24 kV. Avslutet består av en silikontub med integrerad fältstyrning och tätningsmastik. Silikontuben är uppspänd på ett tvådelat inre plaströr och appliceras genom att avlägsna innerröret. Kabelskor beställs separat.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E0702373	PARTSKÄRMNINGSSATS VKB2
E0702387	PARTSKÄRMNINGSSATS VKD2
E0895221	SKRUVKABELSKO 70-240X12
E0702385	PARTSKÄRMNINGSSATS VKD1
E0895215	SKRUVKABELSKO 10-50x12
E0895220	SKRUVKABELSKO 16-95X12
E0702349	PARTSKÄRMNINGSSATS VKA1
E0702367	PARTSKÄRMNINGSSATS VKA2
E0895240	SKRUVKABELSKO 25-150X2X12
E0702378	PARTSKÄRMNINGSSATS VKC1
E0702379	PARTSKÄRMNINGSSATS VKC2
E0702371	PARTSKÄRMNINGSSATS VKB1
E0895241	SKRUVKABELSKO 95-240X2X12