



TEJPSKARV SMILA 12

Artnr	E0712019	Varumärke	NKT HV CABLES AB
Lev artnr	6262.0411.0		
Lev typbet	6262.0411.0		
UNSPSC	39121718		
EAN	7331980001279		

Produktegenskaper

Märkspänning U0/U (Um):	0,6/1 (1,2) kV	Antal ledare:	3...4
Nominell ledararea från/till:	25...70 mm ²	Med koncentrisk skärm:	Ja
Anslutningstillbehör:	Ingen		

Produktbeskrivning & dokument

SMILA/SMULA

Användning

För skarvning av 1 kV plastisolerad kabel 3- och 4-ledare med eller utan skärm.

SMILA används vid skarvning av två kablar med skärm 3- och 4-ledare.

I övrigt används SMULA, alltså för 4-ledare utan skärm och 3-ledare med skärm till 4-ledare utan skärm.

Standard

Uppfyller kraven enligt:

- SS 424 14 44 utgåva 1

- EBR KJ 24: 89

(Se "Standard för kabeltillbehör")

Konstruktion

Satsen innehåller isolervulktejp och eltejp. I SMILA ingår även kopparnät. För isolering av skarvhylsorna används isolervulktejp. Som yttre skydd används de avskalade kabelmantlarna och eltejp.

Skarvarna är förpackade i satser. För att skarva med 70 - 150 mm² används 2 st SMILA/SMULA 12 och för 185 - 240 mm² 3 st.

Beställes separat

- Skarvhylsor

Vid större areor använd fler SMILA 12 enligt följande:

SMILA 12 (2 st): Ledararea plastisolerad kabel Al mm² 70 - 150

Ledararea plastisolerad kabel Cu mm² 95 - 150 mm²

Längd 770 mm

SMILA 12 (3 st) Ledararea plastisolerad kabel Al 185 - 240 mm²

Ledararea plastisolerad kabel Cu 185 - 240 mm²

Längd 920 mm

Vid större areor använd fler SMULA 12 enligt följande:

SMULA 12 (2 st) Ledararea plastisolerad kabel Al 70 - 150 mm²

Ledararea plastisolerad kabel Cu 90 - 150 mm²

Längd 770 mm

SMULA 12 (3 st) Ledararea plastisolerad kabel Al 185 - 240 mm²

Ledararea plastisolerad kabel Cu 185 - 240 mm²

Längd 920 mm

- Enkelt montage

- Passar alla kablar