



KABELSKARV SOJ 241-1 R

Artnr	E0712290	Varumärke	NKT HV CABLES AB
Lev artnr	6264.0091.3		
Lev typbet	6264.0091.3		
UNSPSC	39121718		
EAN	7331980023479		



Produktegenskaper

Antal ledare: 1 Nominell ledararea från/till: 50...70 mm²

Produktbeskrivning & dokument

Användning

Prefabricerad skarv för PEX-isolerad 1- och 3-ledarkabel med Al eller Cu-ledare för 12 - 24 kV.

Standard

Uppfyller kraven enligt:

- SS 424 14 45 utgåva 1

CENELEC

- HD 628. 1 S1

- HD 629.1 S1

Övriga

- VDE 0278

- KEMA S8

- IEEE 404 1993

(Se "Provningstandard för kabeltillbehör").

Konstruktion

Skarvkroppen är tillverkad av EPDM-gummi i tre skikt - ledande ytterskikt, isolerskikt och ledande innerskikt. För att återställa kabelns mantel finns två lösningar:

1. Kallkrymp som träs på kabeln före skarvning och därefter dras spiralen ut.
2. RULLE, som lindas över skarven.

Beställes separat

- Skarvhylsor för ledare och skärm
- Jordningssats vid Cu-folie skärm, JXT
- Jordningssats vid Al-folie skärm, JSA

Satsen är avsedd för 1-ledare. För 3 st 1-ledarkablar används 3 satser

- Kallmonterad
- Inga specialverktyg
- Prefabricerade för säkerhet och snabbt montage
- Aktivt tryck
- Få komponenter
- Lång lagringstid