



KABELSKARV SOJ 121-1 70 HSTS

| | | | |
|------------|---------------|-----------|------------------|
| Artnr | E0712410 | Varumärke | NKT HV CABLES AB |
| Lev artnr | 6263.0151.0 | | |
| Lev typbet | 6263.0151.0 | | |
| UNSPSC | 39121718 | | |
| EAN | 7331980046850 | | |



Produktegenskaper

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Märkspänning U0/U (Um): | 6/10 (12) kV | Modell: | Kallkrympning |
| För anslutning av papper- till plastisolerade kablar: | Nej | Antal ledare: | 1 |
| Nominell ledararea från/till: | 50...70 mm ² | Anslutningstillbehör: | Skruvförbindningselement |

Produktbeskrivning & dokument

SOJ HSTS

Användning

För skarvning av 12 - 24 kV PEX-kablar i mark:

1-ledare 50 - 630 mm²

3-ledare 50 - 400 mm²

Konstruktion

Skarvsatsen är komplett med skruvskarvhylsor samt ytterhölje av varmkrymp.

Återställer kabelns alla skikt enligt följande:

Anslutning av ledare

Skruvskarvhylsa med brytskruv ingår i vissa satser, se nedan.

Isolation och fältstyrning

Prefabricerad skarvkropp som enkelt spänns upp på plaströr. Efter fixering över skarvhylsan dras rören ur och skarvkroppen ger ett aktivt tryck mot kabelns isolation.

Anslutning av kabelskärm

Skruvskarvhylsa, monteras med insexnyckel (ingår i vissa satser satser).

Ytermantel

Varmkrympslang. Som yttre skydd och extra förstärkning för att klara framtida mantelprov läggs dessutom en trycklinndning av vulktejp över krympslangens ändar.

OBS! Tillval för vattentät kabel som tillval!

- Inga specialverktyg
- Aktivt tryck mot ledarens isolering
- Få komponenter
- Lång lagringstid
- Driftsäker
- Rutintestade skarvkroppar

Tillbehör

| | |
|----------|--------------------------------|
| Artnr | Benämning |
| E0712206 | TVÄRVATTENTÄTSATS AL-TUB WIM-6 |
| E0712255 | ADAPTER 1 |