



VÄRMEKR.SKARV 4X95-4X150

Artnr	E0714321	Varumärke	3M
Lev artnr	7000099520		
Lev typbet	91-AH-24N		
UNSPSC	39121718		
EAN	8712403581735		



Produktegenskaper

Märkspänning U0/U (Um):	0,6/1 (1,2) kV	Modell:	Värmekrympning
För anslutning av papper- till plastisolerade kablar:	Nej	Antal ledare:	4
Nominell ledararea från/till:	35...150 mm ²	Gruvsektorgodkännande:	Nej
Med koncentrisk skärm:	Nej	Lämplig för:	N(A)YY
Anslutningstillbehör:	Utan	Halogenfri:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

3M™ Värmekrympskarv är en värmekrympande inbäddad lågspänningsskarvsats för kontaktpressningskontakter, utformad för 5/4-ledare, icke-skärmade, icke-arterade, polymerisolerade lågspänningsskärmskablar upp till 0,6/1 kV enligt HD603 och IEC 60502-1. Krympningsförhållandet är upp till 4,5:1, den min krymptemperaturen är 135 °C, användningstemperaturen är -55 °C till +130 °C. RoHS-förenlig, halogenfri och ger utmärkt vatten- och fukttätning, gott mekaniskt skydd, utmärkta elektriska isolationsegenskaper och god beständighet mot UV-strålning, alkaliska jordartsmetaller och kemisk påverkan. Applikationen omfattar elektrisk isolering och mekaniskt skydd av skarvar för kontakt/hylsa. Används för inomhus- och utomhusbruk, underjordiska och nedsänkta tillämpningar. Standardförpackade i satser. Godkännanden: EN 50393