



KABELSKARV LJTM-W-4X010-050

Artnr	E0716208	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	BM3835-000		
Lev typbet	LJTM-W-4X010-050		
UNSPSC			
EAN	4042368054444		

Produktegenskaper

Märkspänning U0/U (Um):	0,6/1 (1,2) kV	Modell:	Värmekrympning
Typ av isolationsmaterial:	Papper-plast	För anslutning av papper- till plastisolerade kablar:	Ja
Antal ledare:	4	Med skyddsledare:	Ja
Nominell ledararea från/till:	10...50 mm²	Gruvsektorgodkännande:	Nej
Med koncentrisk skärm:	Nej	Lämplig för:	Övrigt
Anslutningstillbehör:	Skruvanslutning med brytskalle	Halogenfri:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

Övergångsskarv pappersisolerad 4-ledarkabel till plastisolerad 4-ledarkabel, 1kV. Papperskabeln byggs om med krympslang på faserna och limförsedd grentätning för att kunna skarva mot plastkabel. Fasisolation är limförsedd krympslang och yttermantel limförsedd omvikningsshylsa. Skruvskarvhylsorna täcker stort areaområde med få storlekar och kräver ej specialverktyg. Ledararea 10-50mm²Inklusive skruvskarvhylsor