



KABELSKARV LJTU-W-4X010-050

Artnr	E0716211	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	BM3832-000		
Lev typbet	LJTU-W-4X010-050		
UNSPSC			
EAN	4042368054475		

Produktegenskaper

Märkspänning U0/U (Um):	0,6/1 (1,2) kV	Modell:	Värmekrympning
Typ av isolationsmaterial:	Papper-plast	För anslutning av papper- till plastisolerade kablar:	Ja
Antal ledare:	4	Med skyddsledare:	Ja
Nominell ledararea från/till:	10...50 mm ²	Gruvsektorgodkännande:	Nej
Med koncentrisk skärm:	Nej	Lämplig för:	Övrigt
Anslutningstillbehör:	Utan	Halogenfri:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

Övergångsskarv pappersisolerad 4-ledarkabel till plastisolerad 4-ledarkabel, 1kV Papperskabeln byggs om med krympslang på faserna och limförsedd grentätning för att kunna skarva mot plastkabel. Fasisolation är limförsedd krympslang och yttermantel limförsedd omvikningsshylsa. Litet ytrymmesbehov p g a den omvikningsbara ytterhylsan som ej behöver parkeras på en av kablarna. LJTU är för pressskarvhylsor (ingår ej). Skruvskarvhylsor får ej användas till denna skarv. Ledararea 10-50mm²