Produktblad



Gjutharts GreenLine M 0 GG

Artnr	E0718570	Varumärke	MELBYE
Lev artnr	0718570		
Lev typbet	0 GG		
UNSPSC			
EAN	7332811319099		

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Märkspänning U0/U (Um):	0,6/1 (1,2) kV	**Modell:**	Gjutharts
För anslutning av papper- till plastisolerade kablar:	Nej	**Antal ledare:**	5
Nominell ledararea från/till:	4 mm²	**Gruvsektorgodkännande:**	Nej
Med koncentrisk skärm:	Ja	**Lämplig för:**	N(A)YY
Halogenfri:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

För skarvning av 1 kV plast- och pappersisolerade 3,4 och 5-ledarkablar samt för signalkablar. Satsen innehåller en tvådelad gjutform med praktiska snäppfästen, GG gjutharts, handskar och monteringsanvisning. Gjutharts typ GG är en flexibel tvåkomponents polyuretangjutharts.
Gjuthartsen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar trippellaminatförpackning. De båda kamrarna är fyllda med exakta doser av harts och härdare. Lagringstiden är max 24 månader.