



Gjutharts GreenLine M 2,5 GG

Artnr	E0718573	Varumärke	MELBYE
Lev artnr	0718573		
Lev typbet	2,5 GG		
UNSPSC			
EAN	7332811319129		



! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Märkspänning U0/U (Um):	0,6/1 (1,2) kV	Modell:	Gjutharts
För anslutning av papper- till plastisolerade kablar:	Nej	Antal ledare:	5
Nominell ledararea från/till:	35 mm ²	Gruvsektorgodkännande:	Nej
Med koncentrisk skärm:	Ja	Lämplig för:	N(A)YY
Halogenfri:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

För skarvning av 1 kV plast- och pappersisolerade 3,4 och 5-ledarkablar samt för signalkablar. Satsen innehåller en tvådelad gjutform med praktiska snäppfästen, GG gjutharts, handskar och monteringsanvisning. Gjutharts typ GG är en flexibel tvåkomponents polyuretangjutharts.

Gjuthartsen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar trippellaminatförpackning. De båda kamrarna är fyllda med exakta doser av harts och härdare. Lagringstiden är max 24 månader.