



## GATUBELYSNINGSSKÅP E-GBK 63.02

|            |               |           |       |
|------------|---------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0738321      | Varumärke | ENSTO |
| Lev artnr  | E-GBK 63.02   |           |       |
| Lev typbet |               |           |       |
| UNSPSC     | 39121107      |           |       |
| EAN        | 6418677433696 |           |       |

### Produktegenskaper

|                            |         |               |        |
|----------------------------|---------|---------------|--------|
| <b>Material:</b>           | Stål    | <b>Bredd:</b> | 330 mm |
| <b>Höjd:</b>               | 1250 mm | <b>Djup:</b>  | 240 mm |
| <b>Med monteringsplåt:</b> | Ja      |               |        |

### Produktbeskrivning & dokument

Gatubelysningsskåp med mätningseenhet och som styrs via externt ljusrelä alternativt med extern matning via hjälprelä. Kapslingsklass: IP34D. Inkommande plint: Al/Cu 2,5-50mm<sup>2</sup>. Utgående plint: Cu 1,5 - 16mm<sup>2</sup>. För styrning av till- och frånslag av belysningen finns plintutgång för anslutning av yttre ljusrelä samt plintar för alternativ anslutning av extern styrspänning via ett inbyggt hjälprelä. Styrning av utgående grupper görs med omkopplare för: Hand-Från-Auto drift. Utgående grupper är uppkopplade till plint för 1,5 - 16 mm<sup>2</sup> Cu kabel. Systemet är uppbyggt av skåp och insatser och är därför smidigt att anpassa till andra behov och lösningar. Finns i 3 utföranden och 2 skåpsstorlekar. Det minsta skåpet med bredd 330 mm finns med 2 eller 3 st utgående grupper storlek DII. Det större skåpet med bredd 480 mm har 6 st utgående grupper storlek DII. Inkommande enhet och mätarplatsen är gjorda för direktmätning 63 A. Serviskabeln ansluts på plintar för max 50 mm<sup>2</sup> Al/Cu kabel. Vid leverans är skåpen kopplade för inkommande TN-C system men går lätt att ändra till TN-S system. Certifierat av SEMKO enligt standard SS-EN 60 439-5 samt anpassad till standard SS 437 01 40.