

## FÖRDELNINGSSKÅP FSC



Artnr	E0739536	Varumärke	IFÖ ELECTRIC
Lev artnr	181530		
Lev typbet	181530		
UNSPSC			
EAN			



### Produktegenskaper

Höjd (mm):	670 mm	Bredd (mm):	300 mm
Djup (mm):	205 mm		

### Produktbeskrivning & dokument

#### Användning

Ett större servisskåp för stolpmontage, huvudsakligen belysnings-skåp med plats för mätare.

#### Utförande

Skåpet är tillverkat av glasfiberarmerat kretsloppsanpassad polykarbonat, ett material som är UV-stabiliserat, slagttåligt och väderbeständigt. Skåpet är helisolerat och välventilerat med dräneringshål. Alla detaljer, inklusive konsolerna, är rostfria. Skåpet är låsbart med EBR-lås och har sårjordsmöjlighet med uttag för arbetsjordning. Det bibehåller sin form vid ett slag eller stöt, till exempel vid påkörning. Skyddsformen med stängd lucka är IP44.

Skåpet har fyra kabelgenomföringar för kabel med  $\varnothing$  16 - 17 mm samt en genomföring för separat jordning eller liknande för kabel max  $\varnothing$  17 mm.

Skåpet finns i utförande som gatubelysnings-skåp med tre 1-poliga utgångar och plats för mätare (E 07 395 38, sex 1-poliga utgångar och plats för mätare (E07 395 37), med Kabeldons skensystem för 18 moduler (E 07 395 35) eller med CEWEs skensystem för max två säkringslister GB00K (E 07 395 36). De två senare alternativen erbjuder möjlighet att kombinera D-säkringar och knivsäkringar i samma fördelnings-skåp.

Med CEWEs skensystem för max 2 säkringslister GB00.