




## MINIKANAL 1530HF VIT

|            |               |           |       |
|------------|---------------|-----------|-------|
| Artnr      | E1171657      | Varumärke | RUTAB |
| Lev artnr  | 1171657       |           |       |
| Lev typbet |               |           |       |
| UNSPSC     |               |           |       |
| EAN        | 4018475284425 |           |       |

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

### Produktegenskaper

|                                   |            |                                       |                       |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Höjd:</b>                      | 15 mm      | <b>Bredd:</b>                         | 30 mm                 |
| <b>Längd:</b>                     | 2000 mm    | <b>Användbar area:</b>                | 0 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Material:</b>                  | Plast      | <b>Materialkvalitet:</b>              | Polyvinylklorid (PVC) |
| <b>Halogenfri:</b>                | Ja         | <b>Anti-bakteriell:</b>               | Nej                   |
| <b>Ytskydd/Behandling:</b>        | Obehandlad | <b>Lämplig för funktionskontroll:</b> | Nej                   |
| <b>Färg:</b>                      | Vit        | <b>Transparent:</b>                   | Nej                   |
| <b>RAL-nummer:</b>                | 9010       | <b>Antal permanenta partitioner:</b>  | 0                     |
| <b>Antal plug-in-partitioner:</b> | 0          | <b>Typ av fastsättning:</b>           | Bottenperforering     |
| <b>Utförande lock/kåpa:</b>       | Lös        | <b>Med kabelfixeringsclip:</b>        | Nej                   |
| <b>Skyddsfilm:</b>                | Nej        | <b>Med kanalförbindning:</b>          | Nej                   |
| <b>Leverans på rulle:</b>         | Nej        | <b>Förprägling:</b>                   | Nej                   |
| <b>Kapslingsklass (IP):</b>       | IP30       | <b>Slagtålighet (IK):</b>             | IK07                  |
| <b>Drifttemperaturområde:</b>     | -5...60 °C |                                       |                       |

### Produktbeskrivning & dokument

Kanalunderdel och lock levereras i 2 meters längder. Kanalunderdelen är försedd med skruvhål för underlättande av montage på vägg, den är också lättåtkomlig och det finns gott om utrymme för installation av kablar. Locket täcker kanalunderdelen helt. Det är möjligt att ändra riktning med hjälp av olika tillbehör vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter. Färg: vit (RAL9010). Modulboxar samt Modulramar kan användas för installation av M45 apparater.