



UTTAG 4-V 10A VIT

| | | | |
|------------|----------|-----------|------------|
| Artnr | E1174186 | Varumärke | E.L SYSTEM |
| Lev artnr | 4758010 | | |
| Lev typbet | 4758010 | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | | | |



Produktgenskaper

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| Halogenfri: | Ja | Djup (mm): | 45 |
| Med mattlist: | Nej | Material: | Plast |
| Dekoration: | Ingen | Färg hölje: | Klarvit |
| Antal ledare (utan jordning): | 2 | Antal poler: | 3 |
| Märkström vid AC 50 Hz: | 10 A | Märkspänning vid AC 50 Hz: | 230...400 V |
| Fasselektion: | Ja | Med justering: | Ja |
| Avgreningstyp: | Uttag | Antal övriga vägguttag: | 4 |
| Typ av uttag: | SCHUKO-uttag 16A | Färg: | Vit |
| Avsäkring: | Automatsäkring (dvärgbrytare) | RAL-nummer: | 9010 |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 | Längd: | 385 mm |
| Bredd (mm): | 45 mm | Höjd (mm): | 84 mm |

Produktbeskrivning & dokument

Uttagen bygger på moduler 45x45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom säkringar, brytare, uttag för kraft, data/tele och bussystem. Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10 kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Flyttbara uttag är begränsade till 16 A. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Uttag med annan karaktäristik offereras på begäran. Samtliga iZi 45-uttag passar även för DWP 16. Montering och demontering av uttagen kan ske under spänning.