# Produktblad





## FÖRSKRUVNING BRUSH 75X1.5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E1478478 | Varumärke | SKINTOP |
| Lev artnr | 53112501 | | |
| Lev typbet | 53112501 | | |
| UNSPSC | 39121431 | | |
| EAN | 4044774405049 | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gängtyp:** | Metrisk | **Nominell gängstorlek metrisk/PG:** | 75 |
| **Gängstigning:** | 1.5 mm | **Längd på gänga:** | 15 mm |
| **Nyckelvidd:** | 95 mm | **Sexkantsvinkelmått:** | 105 mm |
| **Lämplig för kabeldiameter från/till:** | 53...63 mm | **Material:** | Metall |
| **Materialkvalitet:** | Mässing | **Ytskydd/Behandling:** | Förnicklad |
| **Halogenfri:** | Nej | **Glasfiberförstärkt:** | Nej |
| **Kapslingsklass (IP):** | IP68 | **Stöttålig:** | Nej |
| **Färg:** | Övrigt | **Böjradieskydd/trumpetform:** | Nej |
| **Med låsmutter:** | Nej | **Snäppfäste:** | Nej |
| **Modell:** | Rak | **Multiförslutningsyta:** | Nej |
| **Flatkabelförskruvning:** | Nej | **Dragavlastning:** | Ja |
| **Typ av tätning:** | Tätningsring | **Separabel skruvpackning:** | Nej |
| **Drifttemperaturområde:** | -40...100 °C | **Explosionstestat utförande:** | Nej |
| **För Ex-zon:** | Utan | **För Ex-zon damm:** | Utan |
| **För armerad kabel:** | Nej | **EMC-version:** | Ja |
| **Skärmad:** | Ja | | |

## Produktbeskrivning & dokument

SKINTOP MS-M BRUSH är avsedd för EMC-anslutningar av skärmade kablar upp till 98 mm Ø. Konstruktionen med en "borste" betyder att installationen går enkelt och snabbt.